



HD USB Гарнитура с микрофоном шумоподавления GUV3000 & GUV3005

Модели GUV3000 и GUV3005 - это HD USB гарнитуры, обеспечивающие высокое качество звука, которые можно подключать к ноутбукам, компьютерам, IP телефонам и пр. устройствам. Они идеально подойдут для тех, кто работает удалённо и рабочих сред с высокой занятостью, эти USB гарнитуры оборудованы микрофоном шумоподавления, благодаря чему снижается фоновый шум, для обеспечения чёткого аудио HD качества. Модели GUV3000 и GUV3005 комфортно носить на протяжении всего дня, они имеют регулируемое оголовье и мягкие амбушюры, и пульт управления на проводе. Гарнитуры серии GUV совместимы с любым устройством, у которого есть USB разъём, включая ноутбуки и IP телефоны компании Grandstream. Они имеют поддержку всех основных сторонних коммуникационных платформ, приложений и софтонов, а также IPVideoTalk Meetings от компании Grandstream и приложения Wave. Благодаря кристально чистому звуку, удобству и широкой совместимости, серия GUV станет идеальным выбором для удалённых работников, центров обработки вызовов, секретарей приёмных, отделов продаж и пр.



HD аудио для кристально чистого звука и удобного общения



USB разъём обеспечивает гибкость подключения к любому устройству с USB портом



Технология шумоподавления для снижения фонового шума



Модель GUV3005 имеет индикатор занятости, для отображения состояния вызова



Регулируемое оголовье, пульт управления на проводе и возможность ношения на левую и правую сторону



Совместимость с любыми USB устройствами, поддержка Grandstream и сторонних платформ, приложений и софтонов

**GUV3000****GUV3005**

Тип подключения	USB2.0, USB-A	
Крепление	Регулируемое оголовье	
Динамики		
Диаметр динамика	27mm	27mm
Сопротивление	150(±15%)Ом	32(±15%)Ом
Чувствительность	95±3дБ (при 1кГц 1мВт)	94дБ (при 1кГц 1мВт)
АЧХ	100Гц~7кГц	20Гц~20кГц
Искажение	Макс: 3% и 1кГц	
Потребляемая мощность по умолчанию	10мВт	
Макс. Потребляемая мощность	20мВт	
Разница в уровне громкости Л/П, средн.	≤3дБ (при 1кГц 1мВт)	
Микрофон		
Размер	Ф4.0*2,2 мм	
Выходное полное сопротивление	<2.2 кОм	
Чувствительность	-47±3дБ f=1кГц, Pвх=1 Па	-44±3дБ f=1кГц, Pвх=1 Па
Отношение сигнал/шум	≥55дБ f=1кГц, Pвх = 1 Па взвешенное по кривой А	
АЧХ	150Гц~6.8кГц	100Гц~10кГц
Направленность	Кардиоидная	
Вращение стрелы микрофона	310°	235°
Дополнительные функции		
Индикатор	Нет	Встроенный
Совместимость	Поддержка распространённых приложений для связи (таких как: Zoom, Teams, WebEx, IPVideo-Talk, Grandstream Wave, Counterpath, софтфоны 3CX) и IP телефонов	
Температура	Хранение: -40° ~ 70° Работа: от -10°С ~ 50°С	
Масса	125г	192г
Длина кабеля	2 метра	
Комплектация	Гарнитура, Краткое руководство	
Сертификация	CE, FCC	