




## Fanvil i11S V2/i11SV V2 SIP интерком

Интерком Fanvil i11S V2/i11SV V2 стандарта SIP - это вандалозащищенное, компактное переговорное устройство которое передает аудио и видео информацию по протоколам IP/RTP/RTSP. Настенный монтаж с уровнем защиты от влаги и пыли по стандартам IP65/IK10, а также широкой температурный диапазон, позволяет использовать устройство на открытом пространстве и в различных сценариях.


### Преимущества

- ✓ Простая установка и настройка
- ✓ IP65 водонепроницаемый и пыленепроницаемый.
- ✓ Защита от взлома по стандарту IK10, корпус из прочного алюминия.
- ✓ Широкий температурный диапазон от -30 °C до 60 °C.
- ✓ Встроенный динамик мощностью 3 Вт и эхоподавление (AEC).
- ✓ Встроенный интерфейс ввода/вывода.
- ✓ Функциональность: устройство безопасности, интерком и вещание.
- ✓ Встроенная HD-камера с функцией компенсации засветки (только i11SV V2).
- ✓ Совместимость с основными платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т. д.

i11S



i11SV



Модель	Сеть	Клавиша	Камера
i11S V2	10/100Mbps	1	×
i11SV V2	10/100Mbps	1	✓



### Основные

- 2 SIP линии
- Быстрый набор
- Стыковка с IP камерой для функции видеointеркома
- Сухие контакты: ввод и вывод
- Порты для программируемых DSS клавиш
- PoE поддержка

### Функции устройства

- Автоответ
- Программируемые DSS клавиши
- Регулировка громкости через веб
- Синхронизация времени по сети (NTP)
- Задачи по времени (управление задачами)
- Динамический мультикаст
- Входящий мультикаст
- HTTP API
- Action URL / Active URI

### Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- Ожидание вызова
- Интерком / Мультикаст
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (Скрыть caller ID)

### Аудио

- Узкополос.кодеки: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K
- Широкополос. кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексная громкая связь с эхоподавлением (AEC)
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)

### Видео (только i11SV V2)

- Сенсор: 1/5" цвет. CMOS
- Пиксели: 2 МП
- Декодирование видео: H.264
- Разрешение: 720P, 1080P
- Минимальное освещение: 40%
- Угол обзора:
  - Диагональ: 73°
  - Горизонталь: 63.3°
  - Вертикаль: 49.6°

### Сеть

- Порт: 10/100 Mbps Ethernet
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Static IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- Qos

## Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

## Развертывание и управление

- Автопрвижен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб интерфейс управления
- Дамп пакетов через веб
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Системный журнал

## Физические характеристики

- 1 DSS клавиша (поддержка LED)
- RJ45 порт x1: подключение к сети
  - WAN порт: PoE (IEEE 802.3af), class 3
- Сухие контакты: Порты ввода/вывода x1 (встроено реле)
  - Реле: MAX DC30V / 1A, AC125V / 0.5A
  - Порт: колодка
- DC питание:
  - DC ввод питания: DC12V / 1A
  - Порт: колодка
- Уровень защиты: IP65 и IK10
- Материал корпуса: литой алюминий
- Установка: На стене
- Рабочая температура: -30°C ~ 60°C
- Температура хранения: - 40°C ~ 70°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Габариты устройства: 164x104.4x40.3 мм
- Габариты упаковки: 210x128x59 мм
- Габариты транспортной упаковки: 315x272x230 мм (10 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для дополнительной информации, посетите: [www.fanvil-ee.com](http://www.fanvil-ee.com)

### Список совместимости:



[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

